

Les lampes halogènes PAR procurent une lumière d'un blanc éclatant et peuvent être installées dans une grande variété d'applications. PAR20 et PAR30 disponibles en différentes couleurs telles que jaune, bleu, vert et rouge.

- Les lampes PAR de couleur sont surtout utilisées pour mettre en valeur les édifices.



PAR16



PAR20



PAR30



PAR30LN



PAR38



Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (V)	Couleur/Finition	Faisceau (°)	Vie moyenne (h)	Lumens initiaux (lm)	Candela maximum	LHTM (po.) (mm)	Qté boîte
------------------	-------------	-----------	-------	-----------	------------------	--------------	-----------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------

PAR16

50974*	H40PAR16/NFL/2.5M/130V/STD	40	E26	130	Claire	30	2 500	400	530	3.23 82	120
10979	H45PAR16/NFL/2M/120V	45	E26	120	Claire	30	2 000	420	1 200	3.23 82	120
10980	H45PAR16/NFL/2.5M/130V	45	E26	130	Claire	27	2 500	420	1 200	3.23 82	120
11072	H60PAR16/NFL/2M/130V	60	E26	130	Claire	27	2 000	650	1 100	3.23 82	120
15319	H60PAR16/NFL/2M/130V	60	E26	130	Claire	30	2 000	650	1 100	2.91 74	120
50975*	H60PAR16/NFL/2.5M/130V/STD	60	E26	130	Claire	30	2 500	650	1 100	3.23 82	120
15323	H75PAR16/NFL/2M/130V	75	E26	130	Claire	30	2 000	-	-	2.91 74	120

PAR20

51084*	H35PAR20/NFL/2.5M/120V/STD	35	E26	120	Claire	30	2 500	315	630	3.27 83	15
15238	H35PAR20/WFL/2.5M/130V	35	E26	130	Claire	40	2 500	400	500	3.27 83	15
51083*	H35PAR20/NFL/5M/130V/STD	35	E26	130	Claire	28	5 000	315	630	3.27 83	15
50738*	H50PAR20/NFL/2.5M/120V/STD	50	E26	120	Claire	28	2 500	550	1 050	3.27 83	15
10391*	H50PAR20/NSP/5M/130V/STD	50	E26	130	Claire	13	5 000	550	1 200	3.27 83	15
51146*	H50PAR20/NFL/5M/130V/STD	50	E26	130	Claire	28	5 000	550	1 050	3.27 83	15

PAR20 (Couleurs)

55004*	H35PAR20/NFL/B/2M/130V/STD	35	E26	130	Bleu	30	2 000	-	-	3.27 83	120
55002*	H35PAR20/NFL/G/2M/130V/STD	35	E26	130	Vert	30	2 000	-	-	3.27 83	120
55003*	H35PAR20/NFL/R/2M/130V/STD	35	E26	130	Rouge	30	2 000	-	-	3.27 83	120
55001*	H35PAR20/NFL/Y/2M/130V/STD	35	E26	130	Jaune	30	2 000	-	-	3.27 83	120

PAR30

10381*	H50PAR30/FL/2.5M/120V/STD	50	E26	120	Claire	40	2 500	660	1 350	3.50 89	15
10382*	H50PAR30/NSP/5M/130V/STD	50	E26	130	Claire	13	5 000	660	5 000	3.50 89	15
10383*	H50PAR30/NFL/5M/130V/STD	50	E26	130	Claire	30	5 000	660	2 000	3.50 89	15
50739*	H50PAR30/FL/5M/130V/STD	50	E26	130	Claire	40	5 000	660	1 050	3.50 89	15
50016*	H75PAR30/NSP/2.5M/120V/STD	75	E26	120	Claire	10	2 500	1 100	8 000	3.50 89	90
10385*	H75PAR30/FL/2.5M/120V/STD	75	E26	120	Claire	40	2 500	1 100	2 000	3.50 89	15
10387*	H75PAR30/NSP/5M/130V/STD	75	E26	130	Claire	13	5 000	1 100	8 000	3.50 89	15
10386*	H75PAR30/NFL/5M/130V/STD	75	E26	130	Claire	30	5 000	1 100	2 000	3.50 89	15
50740*	H75PAR30/FL/5M/130V/STD	75	E26	130	Claire	40	5 000	1 100	2 000	3.50 89	15

PAR30 (Couleurs)

55005*	H50PAR30/FL/B/2M/130V/STD	50	E26	130	Bleu	30	2 000	-	-	3.50 89	90
55007*	H50PAR30/FL/G/2M/130V/STD	50	E26	130	Vert	30	2 000	-	-	3.50 89	90
55006*	H50PAR30/FL/R/2M/130V/STD	50	E26	130	Rouge	30	2 000	-	-	3.50 89	90
55008*	H50PAR30/FL/Y/2M/130V/STD	50	E26	130	Jaune	30	2 000	-	-	3.50 89	90

PAR30 (Faisceau froid)

10145*	H75PAR30/CLB/5M/130V/STD	75	E26	130	Claire	40	5 000	1 100	-	3.50 89	15
--------	--------------------------	----	-----	-----	--------	----	-------	-------	---	---------	----

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (V)	Couleur/ Finition	Faisceau (°)	Vie moyenne (h)	Lumens initiaux (lm)	Candela maximum	LHTM (po.) (mm)	Qté boîte
PAR30LN											
15245	H35PAR30/LN/WFL/2.5M/120V	35	E26	120	Claire	50	2 500	450	-	4.53 115	15
50229*	H50PAR30/LN/NSP/2.5M/120V/STD	50	E26	120	Claire	9	2 500	660	5 000	4.53 115	90
15274	H50PAR30/LN/FL/5M/120V	50	E26	120	Claire	36	5 000	580	-	4.53 115	15
10384*	H50PAR30/LN/FL/2.5M/120V/STD	50	E26	120	Claire	40	2 500	660	1 350	4.53 115	15
50084*	H50PAR30/LN/NFL/5M/130V/STD	50	E26	130	Claire	25	5 000	660	2 000	4.53 115	90
50741*	H50PAR30/LN/FL/5M/130V/STD	50	E26	130	Claire	40	5 000	660	1 350	4.53 115	15
15276	H65PAR30/LN/FL/5M/120V	65	E26	120	Claire	36	5 000	750	-	4.53 115	15
50052*	H75PAR30/LN/NSP/2.5M/120V/STD	75	E26	120	Claire	9	2 500	1 100	8 000	4.53 115	15
50051*	H75PAR30/LN/NFL/2.5M/120V/STD	75	E26	120	Claire	25	2 500	1 100	2 400	4.53 115	90
10388*	H75PAR30/LN/FL/2.5M/120V/STD	75	E26	120	Claire	40	2 500	1 100	2 000	4.53 115	15
50050*	H75PAR30/LN/NFL/5M/130V/STD	75	E26	130	Claire	24	5 000	1 100	2 400	4.53 115	90
50742*	H75PAR30/LN/FL/5M/130V/STD	75	E26	130	Claire	40	5 000	1 100	2 000	4.53 115	15
15246	H75PAR30/LN/WFL/2.5M/130V	75	E26	130	Claire	50	2 500	1 100	8 000	4.53 115	15

PAR36

15269	H36PAR36/NSP/4M/ST/12V	36	BV**	12	Claire	13	4 000	500	1 000	2.76 70	12
15268	H36PAR36/WFL/4M/ST/12V	36	BV**	12	Claire	30	4 000	500	1 000	2.76 70	12

PAR38

10389*	H45PAR38/SP/5M/MS/130V/STD	45	E26SKT	130	Claire	15	5 000	520	1 350	5.31 135	15
50743*	H45PAR38/FL/5M/MS/130V/STD	45	E26SKT	130	Claire	36	5 000	520	1 700	5.31 135	15
51109*	H60PAR38/FL/5M/MS/130V/STD	60	E26SKT	130	Claire	36	5 000	780	1 800	5.31 135	15
11001	H75PAR38/SP/2.5M/MS/120V	75	E26SKT	130	Claire	10	2 500	1 050	18 000	5.31 135	12
50113*	H75PAR38/FL/2.5M/MS/120V/STD	75	E26SKT	120	Claire	36	2 500	1 100	2 400	5.31 135	60
50744*	H75PAR38/FL/5M/MS/130V/STD	75	E26SKT	130	Claire	36	5 000	1 100	2 400	5.31 135	15
15278	H78PAR38/SP/5M/MS/120V	78	E26SKT	120	Claire	12	5 000	1 100	2 400	5.31 135	12
15277	H78PAR38/FL/5M/MS/120V	78	E26SKT	120	Claire	36	5 000	1 100	2 400	5.31 135	15
10106*	H90PAR38/FL/2.5M/MS/120V/STD	90	E26SKT	120	Claire	36	2 500	1 270	3 000	5.31 135	15
10390*	H90PAR38/SP/5M/MS/130V/STD	90	E26SKT	130	Claire	12	5 000	1 270	3 000	5.31 135	15
50745*	H90PAR38/FL/5M/MS/130V/STD	90	E26SKT	130	Claire	36	5 000	1 270	3 000	5.31 135	15
51082*	H120PAR38/FL/2.5M/MS/120V/STD	120	E26SKT	120	Claire	36	2 500	1 740	4 000	5.31 135	15
15261	H120PAR38/WFL/3M/MS/120V	120	E26SKT	120	Claire	50	3 000	1 740	4 000	5.31 135	15
15257	H120PAR38/NSP/3M/MS/130V	120	E26SKT	130	Claire	9	3 000	1 740	4 000	5.31 135	15
51108*	H120PAR38/FL/5M/MS/130V/STD	120	E26SKT	130	Claire	36	5 000	1 680	4 000	5.31 135	15
15267	H250PAR38/SP/4.5M/MS/120V	250	E26SKT	120	Claire	10	4 500	3 600	46 500	5.31 135	6
15266	H250PAR38/FL/4.5M/MS/120V	250	E26SKT	120	Claire	30	4 500	3 600	9 000	5.31 135	6

PAR38 (Couleurs)

51181*	H90PAR38/FL/B/2M/MS/130V/STD	90	E26SKT	130	Bleu	30	2 000	-	-	5.31 135	15
51182*	H90PAR38/FL/G/2M/MS/130V/STD	90	E26SKT	130	Vert	30	2 000	-	-	5.31 135	15
51183*	H90PAR38/FL/R/2M/MS/130V/STD	90	E26SKT	130	Rouge	30	2 000	-	-	5.31 135	15
51184*	H90PAR38/FL/Y/2M/MS/130V/STD	90	E26SKT	130	Jaune	30	2 000	-	-	5.31 135	15

PAR38 (Faisceau froid)

10146*	H60PAR38/CLB/5M/MS/130V/STD	60	E26SKT	130	Claire	36	5 000	800	1 700	5.31 135	15
51180*	H90PAR38/CLB/5M/MS/130V/STD	90	E26SKT	130	Claire	36	5 000	1 140	3 000	5.31 135	15

PAR56

43495	Q500PAR56MFL	500	Goliath à broches	120	Claire	42	4 000	8 800	-	5.04 128	6
-------	--------------	-----	-------------------	-----	--------	----	-------	-------	---	----------	---

**Borne à vis